



CÓDIGO: 102574 CLAVE: LT-66Z

LT-66Z Lona de polietileno reforzada, 6

- Fabricadas en polietileno
- Bordes de 5 cm con sellado térmico
- Refuerzo de rafia en toda la orilla
- Para instalación permanente
- Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión
- Para usos múltiples
- Alta protección a rayos UV
- Ojillos de aluminio dsitribuidos de manera uniforme para evitar el desgarre
- Esquinas con refuerzo de polietileno
- Impermeable por ambos lados
- Resistente a rasgaduras y al moho



Certificaciones y garantías

- Garantizado contra defectos de fabricación o mano de obra. La garantía se puede hacer válida con cualquier distribuidor de TRUPER

Especificaciones

Medida	6 x 6 m
Medida (ft)	19' 8" x 19' 8"
Hilos por pulgada	14 x 14
Gramaje	180 g/m²
Espesor	0.25 mm
Distancia entre ojillos (aproximado)	1 m
Peso	6.8 kg
Empaque individual	Bolsa
Master	3
Pallet	72
Inner	1

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imagenes complementarias

Clasificación	Espesor	Gramaje	Aplicaciones
TRUPER Uso medio	0.25 mm (9 mil)	180 g/m²	Para instalación permanente. Soporta aplicaciones de alta tensión y abrasión.

