

CÓDIGO: 13694 CLAVE: SOIN-160

## Soldadora inversora 160A, 220V, TRUPER




- Ligera, compacta y fácil de trasportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 2 Fases (**20 A - 160 A CD**)
- Voltaje de alimentación: 2 Fases (**220 V**)
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 y 7018 (Hasta 5/32")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)



Corriente constante



Corriente directa

SMAW-MMA  
Electrodo revestido

### Certificaciones y garantías



### Especificaciones

<b>Corriente máxima</b>	160 A CD
<b>Bornes</b>	3/8"
<b>Ciclo de trabajo</b>	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
<b>Alimentación</b>	2 FASES (220 V CA / 32 A / 50 - 60 Hz)
<b>Voltaje de circuito abierto</b>	65 V CD
<b>Potencia</b>	7 kVA
<b>Rango de corriente</b>	2 FASES (20 A - 160 A CD)
<b>Tipos de electrodo</b>	6013, 6011 y 7018
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	12 cm x 26 cm x 35 cm



## Especificaciones

<b>Peso</b>	3.9 kg (8.6 lb)
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	36

## País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

## Incluye

Cable con tenaza para tierra 1.9 m (6.2 ft), # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)

Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft), # 5 AWG (16 mm<sup>2</sup>)

Correa

Careta protectora

Cepillo de alambre

Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija

1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4

## Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12107	CAB-200	Cables p/electrodo y p/tierra 200A c/conector 3/8", EXPERT



## Imagenes complementarias



### Accesorios incluidos:

	Cable con tenaza para tierra: Cable: 1.9 m (6.2 ft) #5 AWG (16 mm <sup>2</sup> )
	Cable con tenaza portaelectrodo: Cable: 1.8 m (6 ft) #5 AWG (16 mm <sup>2</sup> )
	Correa
	Careta protectora
	Cepillo de alambre
	Cable de alimentación con clavija 2m (6.6 ft)
	1 kg Electrodos 1/8" E6013-4

### Características técnicas:

#### IGBT INVERTER

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

#### THERMAL PROTECT

Protección térmica contra sobrecarga

#### ARC FORCE

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

#### ANTI STICK

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

#### HOT START


Facilita el arranque del arco

#### LIFT/ TIG

Facilita el arranque del arco con el proceso TIG



## Imagenes complementarias

Para procesos de electrodo revestido	<b>6013 / 6011</b> $3/32"$ $1/8"$ $5/32"$
 <b>SMAW</b> Electrodo revestido	<b>7018</b> $3/32"$ $1/8"$ $5/32"$