

CÓDIGO: 13696 CLAVE: SOIN-200

Soldadora inversora 200A, 220V, TRUPER





- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Rango de corriente: 2 Fases (**30 A - 200 A CD**)
- Voltaje de alimentación: 2 Fases (**220 V**)
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW - MMA) y soldadura de tungsteno (GTAW - TIG)
- Bornes de cambio rápido: 1/2"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 3/16") y 7018 (Hasta 5/32")
- Display digital y perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora de protección térmica y de energía
- Botón de selección para activar y desactivar VRD (Dispositivo de Reducción de Voltaje)



Corriente constante



Corriente directa

SMAW-MMA
Electrodo revestidoGTAW-TIG
Tugsteno

Certificaciones y garantías



Especificaciones

Corriente máxima	200 A CD
Bornes	1/2"
Ciclo de trabajo	40% (4 minutos de trabajo por 6 minutos de descanso)
Alimentación	2 FASES (220 V CA / 39 A / 50 - 60 Hz)
Voltaje de circuito abierto	78 V CD
Potencia	8.6 kVA
Rango de corriente	2 FASES (30 A - 200 A CD)
Tipos de electrodo	6013, 6011 y 7018



Especificaciones

Dimensiones (Base x Alto x Fondo)	16 cm x 29 cm x 40 cm
Peso	5.1 kg (11.2 lb)
Empaque individual	Caja
Inner	1
Pallet	30

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Incluye

Cable con tenaza para tierra 2.4 m (7.9 ft), # 3 AWG (25 mm²)

Cable con tenaza portaelectrodo 2.3 m (7.5 ft), # 3 AWG (25 mm²)

Cable de alimentación 2 m (6.6 ft) con clavija

Careta protectora

Cepillo de alambre

Correa

1 kg de Electrodos 1/8" E6013-4

Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)

Código	Clave	Descripción
12108	AN-SI-12/16/20	Antorcha para soldadoras inversoras, TRUPER
14112	AN-GRUPO1	Antorcha para proceso TIG c/conector 1/2" y para gas, EXPERT
14114	DIF-GRUPO1	Juego de 3 difusores para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
14115	BOQ-GRUPO1	Juego de 3 boquillas para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
14117	PBOQ-GRUPO1	Juego de 3 portaboquillas para SOMU-200X y SOMU-250X, TRUPER
100286	CAB-200A	Cables p/electrodo y p/tierra 200A c/conector 1/2", EXPERT



Imagenes complementarias



Características técnicas:

IGBT INVERTER

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

THERMAL PROTECT

Porteción térmica contra sobrecarga

ARC FORCE

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

ANTI STICK

Evita el sobrecaleamiento y la adherencia del electrodo

HOT START

Facilita el arranque del arco

LIFT/ TIG

Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

Accesorios incluidos:



Cable con tenaza para tierra:

Cable: 2.4 m (7.9 ft)
#3 AWG (25 mm²)



Cable con tenaza portaelectrodo:

Cable: 2.3 m (7.5 ft)
#3 AWG (25 mm²)



Correa



Caretta protectora



Cepillo de alambre



Cable de alimentación 2m (6.6 ft) con clavija

1 kg Electrodos 1/8" E6013-4



Imagenes complementarias

Para procesos de electrodo revestido	6013 / 6011 3/32" 1/8" 5/32" 3/16 "
SMAW Electrodo revestido	7018 3/32" 1/8" 5/32"
TIG Tungsteno	1 mm (0.039") 1.6 mm (0.062") 2 mm (0.078")

