

Luminario de LED 100 W, aluminio con 4 paneles abatibles



- **Ahorra hasta 92%** en el consumo de energía
- Cuerpo de policarbonato y pantallas de policarbonato
- Paneles de aluminio abatibles 90°
- Ideal para almacenes y talleres



Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



Especificaciones

Potencia	100 W
Flujo luminoso	12,700 lm
Tensión	127 V - 240 V
Tiempo de vida	15,000 h / 15 años
Temperatura de color	6,500 K / Luz de día
Grado IP	20
Base	E26 / E27
Dimensiones (panel x largo x alto)	10 x 26 x 11 cm
Empaque individual	Caja
Inner	2
Master	24
Pallet	288

País de origen

Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de GRUPO TRUPER

Imágenes complementarias



Paneles abatibles 90°

Grado de protección (IP)



1ER. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO. DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
0 Sin protección	0 Sin protección
1 Protección contra objetos de diámetro superior a 50 mm	1 Protección contra goteo vertical o condensación
2 Protección contra objetos de diámetro superior a 12 mm	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
3 Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 mm	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
4 Protección contra objetos con diámetro superior a 1mm	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
5 Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
6 Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

Imágenes complementarias

